

## CONSEJOS DE APLICACIÓN

### MATERIALES RECOMENDADOS



Antes de comenzar la aplicación, asegúrate de contar con todos los protectores químicos y los siguientes materiales:

- Lavadora de alta presión
- Accesorio de espuma para lavadora de alta presión
- Limpiador multiusos no cáustico
- Limpiacristales con amoníaco y alcohol
- Rasqueta de mango largo
- Palo telescópico con accesorio de trapeador atrapa polvo
- Toallas de microfibra limpias
- Lentes de seguridad
- Guantes de nitrilo (para usar con el Windshield Protectant)


*Importante: Todos los RV o unidades remolcables deben estar completamente limpios y secos antes de la aplicación.*

### AMBIENTE DE APLICACIÓN RECOMENDADO



- Un lavadero exclusivo con temperatura controlada.
- Si no hay un lavadero exclusivo disponible, puede usarse un área cubierta.
- La aplicación no puede realizarse si el metal está caliente. Aunque no es lo ideal, se puede utilizar un área sombreada sin luz solar directa si no se dispone de un lavadero o un área cubierta.

### PROCESO RECOMENDADO



1. Antes de aplicar cualquier protector, lava el exterior del RV con un limpiador multiuso no cáustico.
2. Aplica primero el **Carpet & Fabric Protectant** interiores. Utiliza un nebulizador, pulverizador de gatillo, pulverizador de jardín o cualquier otro sistema que produzca una fina niebla. Pulverice una fina niebla sobre todas las superficies de alfombra o textil y deja que se seque (el tiempo promedio de secado es de 30 a 45 minutos).
3. Mientras se seca el protector interior, aplica el **Ceramic Spray-On Exterior Protectant** al parachoques. El parachoques debe estar limpio y seco antes de la aplicación.
4. Aplica el **Ceramic Spray-On Exterior Protectant** a todos los paneles verticales del vehículo en secciones no mayores de 8x4 pies (2.5x1m). NO apliques el protector en exceso o podría dejar rayas. Puedes aplicar el protector sobre el vehículo seco, las lentes de los faros, las ruedas y las molduras negras. (Consejo profesional: utiliza el accesorio de espuma de la lavadora de alta presión para aplicar el producto químico en las secciones verticales de 8x4 pies (2.5x1m) del vehículo). Una vez aplicado, utiliza una toalla de microfibra limpia o un palo telescópico con un accesorio de trapeador de microfibra para eliminar cualquier exceso de producto químico y pulirlo hasta obtener un brillo pulido. Déjalo curar durante 30 minutos.
5. Aplica el **Leather & Vinyl Protectant** con una esponja limpia o una almohadilla aplicadora en todas las superficies de cuero y vinilo y deja que se seque (de 10 a 15 minutos). Limpia cualquier exceso de producto con una toalla de microfibra limpia y seca. NO apliques este protector a ningún cristal de plástico transparente del panel de instrumentos, suelos, volante, palancas de cambio o pedales.
6. Antes de aplicar el **Windshield Protectant**, límpialo a fondo con una rasqueta de mango largo y un limpiacristales que contenga amoníaco y alcohol, como Windex. Aplica el Protector de parabrisas en forma de cruz (vertical y horizontalmente) en todo el parabrisas. Elimina la bruma que dejó el producto con una toalla de microfibra limpia y húmeda, e inmediatamente después pule la superficie hasta dejarla brillante con una toalla de microfibra limpia y seca.